

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Контроль в воздухе рабочей зоны при работе:	
Дифенилметандиизоцианат, пары, мг/м ³	0,5
Триэтилендиамин, мг/м ³	1,0
Этиленгликоль, пары, мг/м ³	5,0
Диэтаноламин, пары, мг/м ³	5,0
Триэтилфосфа, мг/м ³	2,0
В отвержденном состоянии:	
Запах, балл	до 2
Ацетон, мг/м ³	0,35
Этилацетат, мг/м ³	0,1
Бутилацетат, мг/м ³	0,0075
Этиленгликоль, мг/м ³	0,3
Формальдегид, мг/м ³	0,003
Индекс токсичности, %	80-130

Область применения:

Для склеивания облицовки и различных теплоизоляционных материалов при производстве сэндвич панелей непрерывным способом, применяемых в гражданском и промышленном строительстве.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Транспортирование в ненарушенной заводской упаковке всеми видами крытого транспорта. Хранение в складских помещениях в герметично закрытой таре при температуре не ниже плюс 10°C и не выше плюс 30°C. При работе требуется: применение спецодежды и обуви; тщательная защита органов дыхания (респираторы промышленного типа, противогазы), а также глаз и кожи рук; наличие местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, фирма-изготовитель, номер партии, дата производства, состав, область и способы применения, условия и срок хранения, эксплуатации, транспортирования, утилизации, меры безопасности.



Заключение действительно до 28.04.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



А.А. Кручинин

Бланк N 2930609