

Техническая информация

ТПУ

Красители для термопластичных полиуретанов.

Краткое описание

Красители ТПУ представляют собой гранулированный материал.

Область применения

Красители ТПУ служат для окрашивания термопластичных полиуретанов

Комплектность и упаковка

Красители для термопластичных полиуретанов поставляются предварительно просушенными во влагонепроницаемых мешках по 25 кг нетто.

Характеристика продукта

	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ	ТПУ
Марка	401	4644	4243	4175/4643	4645	4642
Цвет	черный	синий	коричневый	серый	красный	белый
Размер гранул	2 - 4 мм.					

Рекомендации по применению

Для обеспечения оптимальной переработки и получения качественного продукта красители для термопластичных полиуретанов рекомендуется предварительно просушить при температуре 40°C в течение 20-30 минут. Расход красителя ТПУ зависит от характеристик окрашиваемого материала и определяется экспериментально. Стандартная дозировка составляет 1-3% от общего веса термопластичного полиуретана. Для окрашивания подошв и деталей из вспененного термопластичного полиуретана количество красителя ТПУ увеличивается в два раза.

Требования безопасности

Перед началом работы персонал должен быть проинструктирован о мерах безопасного обращения с материалом. Производственные помещения, где ведутся работы по применению красителя для термопластичных полиуретанов, должны быть оборудованы непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией. Красители ТПУ не взрывоопасны, самопроизвольно не воспламеняются. Средства пожаротушения: порошковый огнетушитель, пенный огнетушитель.

Условия и срок хранения

Красители ТПУ хранятся 24 месяца со дня изготовления в герметично закрытой оригинальной упаковке.

ЗАО «Хантсман-НМГ»
249032, Россия,
Калужская область,
г. Обнинск,
Киевское шоссе, 110 км
тел/факс: +7 (48439) 93 444
www.huntsman-nmg.com

